

# Überzeugende Qualität für ein langes Arbeitsleben!



- **Einzigartig durch die Original ANKE Buche-Massiv-Platte (BMP) in 40/50 mm Stärke: längsseits riegelartig zahnverleimt; Oberfläche geölt**
- **Traglast max. 1500 kg** (stationär, Stand auf 4 Füßen); 600 kg (fahrbar mit fester Fahr-einrichtung); 450 kg (fahrbar mit absenkbarer Fahr-einrichtung), jeweils bei gleichmäßig flächen-verteilter Last.
- **4 Arbeitsplatten:** Original ANKE Buche-Massiv-Platte (BMP), Kunststoffschichtplatte (KSP), Universalplatte (UBP), Platte mit verzinktem Blechbelag (ZBP). Weitere Arbeitsplatten (z. B. mit elektrisch leitfähigem Belag oder Plattenkantenschutz) siehe Seite 233
- **lieferbar in 5 Längen:** 800, 1500, 2000, 2800 und 4050 mm
- **4 Arbeitshöhen:** 840, 850, 890 und 900 mm
- 11 Schubladenfrohnhöhen (FH) im 30 mm Raster von FH 60 - 360 mm
- **Schubladenwannenhöhe (WH)** bei FH 60 mm - WH 40 mm  
FH 90-150 mm - WH 60 mm  
FH 180-360 mm - WH 150 mm
- **Vollauszug 100 %**
- **100 kg** Traglast pro Schublade
- Zentralverschluss mit 2 Schlüsseln

- **Einzelauszugssperre**
- Griffprofile mit Beschriftungs-möglichkeit
- Schubladen mit Lochböden und Schlitzwänden zur individuellen Unterteilung
- Schubladeninnenmaß 1110 x 540 mm; BxT (0,60 m<sup>2</sup> Fläche XL) 500 x 540 mm; BxT (0,27 m<sup>2</sup> Fläche)
- Türen mit Versteifungsprofilen; Fronthöhe 540 mm, auf Wunsch auch in Fronthöhe 360 mm
- stabile Scharniere mit Zuhaltung; **Türöffnungsweite 180°**
- verschweißtes Fußgestell aus **Vierkantstahlrohr 45/45/2 mm**
- ANKE Spezialfußstopfen abriebfest
- 1x **Niveaueingleich** (bei Werkbänken mit 6 Füßen und mehr: Niveaueingleich an allen Füßen)
- **komplett montiert**
- **Optional:**
  - **Höhenverstellungen** (vgl. Seite 228)
  - **elektronische Zentralschließung**
  - **Dokumentenfach für Türinnenseite**



- **Unique due to the original ANKE solid beech top (BMP) in 40/50 mm thickness: lengthways interlocked bonded strips; oiled surface**
- **max. load of 1500 kg** workbench max. load of 1500 kg (stationary, standing on 4 feet); 600 kg (mobile with fixed transport device); 450 kg (mobile with lowerable transport device), each with an evenly distributed load.
- **4 worktops:** original ANKE solid beech top (BMP), plastic layer top (KSP), universal top (UBP), top with galvanized sheet coat (ZBP). Other worktops on request.
- **available in 5 lengths:** 800, 1500, 2000, 2800 and 4050 mm
- **4 worktop heights:** 840, 850, 890 and 900 mm
- 11 drawer front heights (FH) in 30 mm grids of FH 60 - 360 mm
- **Drawer tray height (TH)** at FH 60 mm - TH 40 mm  
FH 90-150 mm - TH 60 mm  
FH 180-360 mm - TH 150 mm
- **full pull-out 100 %**
- **100 kg** load per drawer
- central lock with 2 keys

- **standard pull-out block**
- profiled handle with labelling option
- drawers with perforated base and slotted sides for individual compartments
- inner drawer size 1110 x 540 mm; WxD 0,60 m<sup>2</sup> area XL) 500 x 540 mm; WxD (0.27 m<sup>2</sup> area)
- doors with reinforcement profiles; front height 540 mm
- sturdy hinges with catch; **door opening width 180°**
- welded base made of **square-section tubular steel 45/45/2 mm**
- ANKE special wear-resistant foot stoppers
- **height adjuster**
- fully assembled
- **Optional:**
  - **height adjustments** (compare page 228)
  - **electronic central locking**
  - **document shelf for inside of door**

